



AYRTHANE POLYURETHANE

ACELERADOR PARA VARNISH

ACELERADOR DE CURADO PARA AYRTHANE VARNISH

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Reduce el tiempo de secado y curado del Ayrthane Polyurethane Varnish.
- ✓ Evita la impregnación de polvo o contaminación en la capa de acabado.

USOS TIPICOS

- ✓ Acelera el secado y curado del Ayrthane Varnish cuando se requiera reducirlo.

DATOS FISICOS

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

TIEMPOS SECADO a 25°C (ASTM D1640)

al tacto	:	5 a 15 minutos
al tacto duro	:	2 a 3 horas
Tiempo de vida útil	:	1 a 2 horas

FORMA DE USO

Para acelerar el tiempo de curado use como máximo 10% en volumen. Por ejemplo:

Varnish	100 ml
Varnish Cataliyst	50ml
Varnish Acelerador	15ml

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.0 +/- 0.1 Kg.
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta 6 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Ultima revisión: 18/01/06