



# **AYRTHANE POLYURETHANE ADITIVO ANTICRATER**

## **DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS**

- ✓ Aditivo para minimizar la presencia de cráteres u ojos de pescado durante la aplicación del Ayrthane Polyurethane Varnish o Ayrthane Polyurethane Monocapa, ocasionado por la presencia de contaminantes como silicona, grasa, polvillo fino del ambiente, etc.

## **USOS TÍPICOS**

- ✓ Aditivo para el Ayrthane Polyurethane Varnish y Ayrthane Polyurethane Monocapa.

## **DATOS FÍSICOS**

Color : Transparente  
Punto de inflamación : 27°C

*Para mayores detalles consultar con el Departamento Técnico de QROMA.*

## **FORMA DE USO**

1. Usar hasta 3 partes en volumen de Aditivo Anticráter por cada 100 partes en volumen del producto ya preparado para aplicar.
2. No exceda la dosificación recomendada, pues puede afectar el acabado final del producto.
3. No aplicar en superficies calientes o directamente al sol.

## **DATOS DE ALMACENAMIENTO**

Peso por galón : 3.31 ± 0.1 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación y vestimentas adecuadas.
- Producto inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Si se inhala puede causar daño pulmonar.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.
- Manténganse fuera del alcance de los niños.

Última revisión: 08/04/15