



AYRTHANE

POLYURETHANE FLAT

BASE

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Base mate para balance del matizado.

USOS TIPICOS

- ✓ Para balancear la fórmula de color durante el matizado de las bases.

DATOS FISICOS

Acabado : Mate
Componentes : Uno
Proporción de uso : máx.15% con respecto a la
(en volumen) base color.
Sólidos en volumen : 30% ± 3%
El rendimiento depende de la proporción de base mate usada.

Para mayores detalles de resistencia física y química consultar con el Departamento Técnico de CPPQ.

TIEMPOS SECADO 25°C (ASTM D1640)

al tacto : 5 - 10 minutos

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. Destape el envase y mediante un agitador homogeneizarlo.
2. Incorporar la cantidad recomendada, dependiendo del balance de matizado requerido.
3. Mezcle el aditivo y agite la mezcla hasta homogenizar completamente.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.8 +/- 0.3 Kg.
Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, vestimentas adecuadas y guantes.

Ultima revisión: 31/05/06