



AYRTHANE POLYURETHANE PRIMER REDUCER

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Disolvente formulado a base de ésteres y cetonas.
- ✓ Ayuda en la nivelación, reduciendo la formación de piel naranja.
- ✓ Confiere rápido secado.
- ✓ Es un producto formulado con insumos innovadores de bajo contenido de VOC (Según la EPA – Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) y bajo contenido de HAP (Contaminante Peligroso del Aire).
- ✓ Presenta bajo olor durante la aplicación.
- ✓ No contiene insumos químicos fiscalizados.

USOS TÍPICOS

- ✓ Disolvente para Ayrthane Polyurethane Primer.
- ✓ Disolvente para Ayr Bicapa BC (Base Color Automotriz).

DATOS FÍSICOS

Color : Transparente
Punto de inflamación : 16.7°C

Para mayores detalles consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 3.69 ± 0.1 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación y vestimentas adecuadas.
- Producto inflamable, mantener el producto alejado del fuego y otras fuentes de calor.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Si se inhala puede causar daño pulmonar.
- En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase.
- Manténganse fuera del alcance de los niños.

Última revisión: 30/01/15